

## Divodes FG

Användningsfärdigt snabbverkande desinfektionsmedel med direkt- och långtidsverkan.

# VT29

### Produktbeskrivning

**Divodes FG** är ett användningsfärdigt desinfektionsmedel för livsmedels- dryckesindustrin, avsett för desinfektion av öppna spritbeständiga ytor, maskiner samt annan utrustning (hack, skärbrädor, fyllrör på fyllmaskiner, grytor, etc.).

**Divodes FG** dunstar utan att lämna några rester på ytan.

### Produktegenskaper

**Divodes FG** är snabbverkande och lämplig för mellan- och slutdesinfektions- applikationer.

**Divodes FG** kan användas på ytor i kontakt med livsmedel. Produkten dunstar snabbt och lämnar inga rester. **Divodes FG** skummar inte. Eftersköljning är inte nödvändig om behandlade ytor har torkat före kontakt med livsmedel.

*Livsmedels- och dryckesindustri:* Lämplig för alla ytor som tål alkohol samt maskiner och annan utrustning. Exempelvis för bänkar/diskar för styckning/hackning, skärbrädor, fyllrör på fyllmaskiner, grytor, transportband, och ytor som bänkar/diskar. Kan med fördel appliceras i samband med stopp mellan skift för att säkerställa god hygien tills produktionen startar igen.

*Butiker, slakterier, etc:* Lämplig för desinfektion av diskar och ytor där livsmedel hanteras och förvaras.

**Divodes FG** är sammansatt av en optimal blandning av alkoholer (bl.a. n-propanol och iso-propanol). Den unika formuleringen ger utmärkta desinficerande egenskaper. **Divodes FG** har ett brett spektrum som omfattar alla grupper av vegetativa mikroorganismer. Tillväxt av sporer förhindras.

### Produktfördelar

- Färdig brukslösning (ingen spädning behövs)
- Effektiv mot alla vegetativa mikroorganismer
- Skummar inte
- Lämplig för ytor och områden känsliga för fukt och vatten
- Dunstar snabbt utan att lämna rester

### Bruksanvisning

**Divodes FG** används outspädd. Avlägsna först rester av livsmedel och lös smuts.


*Mellandesinfektion:* Spraya på och lämna lösningen på ytorna. Låt lufttorka. Finns produkt kvar på ytan vid driftstart: torka med ren torkduk.

*Slutdesinfektion:* Spraya ytorna. Vänta 5 minuter och torka sedan av med en torkduk.

Spraya ytan på nytt och lämna lösningen att lufttorka.

Finns produkt kvar torka av ytan med ren torkduk. Eftersköljning är inte nödvändig.

OBS. Undvik sprayning i närheten av motorer eller oskyddad elektrisk utrustning. Undvik aerosolbildning. Spraya inte på heta ytor eller i närheten av källor för antändning (öppna lågor, etc.)



Divosan™

## Divodes FG

### Teknisk information

Utseende	Klar, färglös vätska
Relativ densitet vid 20°C	0.86
pH (koncentrat vid 20°C)	8.8
Kemisk syreförbrukning (COD)	1510g O <sub>2</sub> /kg
Kväveinnehåll (N)	inget
Fosforinnehåll (P)	inget

Ovanstående data är typiska värden för en normal produktion, men gäller inte som specifikation för produkten.

### Skyddsföreskrifter och lagring

Lagra i sluten originalbehållare, avskilt från solljus och extrema temperaturer. Lagra inte i närheten av användningskällor. Kompletta anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns angivna i Säkerhetsdatabladet.

### Att beakta

**Divodes FG** är säker för användning på de material som normalt förekommer i livsmedels- och dryckesindustrin. Dock skall man undvika att använda produkten på polykarbonat och andra plasttyper (ex.vis plexiglass eller akrylat) vilka då kan utveckla "stress cracking".

Vid osäkerhet bör man testa och utvärdera specifika material före en längre användning.

### Mikrobiologisk information

EN 1276: klarar testen vid 50% utspädning i hårt vatten (300ppm som CaCO<sub>3</sub>), låg smutsbelastning (0.03% bovinalbumin) och 5 minuters kontakttid vid 20°C.

### Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7511258	2x5L	Dunk
7515054	20L	Dunk
7511262	6x750ml	Sprayflaska

### Diversey Sverige AB (S)

Box 47313  
Liljeholmsvägen 18  
100 74 Stockholm  
Tel: 08 - 77 99 300  
Fax: 08 - 77 99 399  
[www.diversey.com](http://www.diversey.com)