

SPOLARVÄTSKA



ANVÄNDNING

För att förhindra isbildning på vindrutor, strålkastare och i spolarsystem för alla typer av fordon.

EGENSKAPER

SPOLARVÄTSKA Löser effektivt alla typer av trafikfilm utan att missfärga lacken och ger en klar och ren yta.

DOSERING

Sommar
1 liter till 5 liter vatten

Vinter
-8 grader 1 liter till 4 liter vatten
-17 grader 1 liter till 2 liter vatten.
-34 grader 1 liter till 1 liter vatten

FÖRPACKNING & ART NR

1 lit	1371
5 lit	1375
25 lit	13725

Färdigblandad 5 liter 13755

INNEHÅLL

Tensider, lösningsförmidlare, etanol, isopropanol och vatten.

Tillverkningsdatum

Enligt varje förpackning

Skyddsutrustning

Märkning

Irriterande. Mycket brandfarligt

Miljöegenskaper

Lätt nedbrytbara tensider

pH värde

pH 7 i koncentrat.

Lagringstid

ca 2 år.

info@pls.nu • www.pls.nu

HUVUDKONTOR & FABRIK • Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde • Tel 0500-46 88 50 • Fax 0500-46 88 60
FILIAL • Gruvgatan 4, 421 31 Västra Frölunda

